



Ficha Técnica – Filtro Separador de Aceite Sullair 02250078-031

Campo	Descripción
Producto	Filtro separador de aceite
Código principal	02250078-031
Códigos equivalentes / reemplazos	250002-077 / 250078-029
Marca compatible	Sullair
Tipo de compresor	Compresores de tornillo Sullair
Función	Separar el aceite del aire comprimido garantizando aire limpio y libre de residuos de aceite
Material del elemento	Microfibra de vidrio de alta eficiencia
Eficiencia de separación	≤ 3 ppm (partículas de aceite en salida)
Presión de trabajo	0.7 – 1.0 MPa (7 – 10 bar)
Temperatura de operación	-10 °C a 120 °C
Caudal de aire nominal	1.5 – 2.5 m ³ /min (según modelo de compresor)

Caída de presión inicial	≤ 0.02 MPa
Dimensiones aproximadas	Altura: 210 mm / Diámetro externo: 170 mm / Diámetro interno: 80 mm
Aplicaciones	Sistemas de compresión Sullair en plantas industriales, talleres y aplicaciones de aire comprimido
Vida útil estimada	2000 – 3000 horas de operación (según condiciones del compresor)
Mantenimiento recomendado	Sustituir cada 2000 horas o cuando la presión diferencial exceda 0.8 bar
Estado del producto	Repuesto de alta calidad – 100% compatible con equipos originales
Origen	Producto de fabricación industrial de alta precisión